

Datenblatt

Testkonfis E-Commerce / Shopadmin Testkonfi befüllt für Datenblatt - TEST

[Ver. 2]

Highlights auf einem Blick:

- 8x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap) bis zu 245.76 TB, SSDs: 245.76 TB
- Optional zusätzliche Datenträger: 2x 2,5" (intern, non-Hotswap)
- Erweiterbar mit 0 LP/ HL/ FL Zusatzkarte(n)
- 10GBASE-T Dual Port on Board LAN (optional wählbar)
- Energieeffizientes Netzteil 80plus Platinum (> 94%) red. NT (opt.)



Erweiterungsslots für Zusatzkarten

Verfügbare Slots im Chassis	0 Low Profile, Half Length, Full Length
-----------------------------	---

Speicherkapazität

Anzahl möglicher HDDs	8x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap)
Backplane	SATA / SAS-3 (12Gb/s)
Maximale Kapazität SAS	245.76 TB
Maximale Kapazität SATA	192 TB
Maximale Kapazität SSD	245.76 TB

Chassis

Höheneinheit	2HE
Abmessungen	89 mm (H), 437 mm (B), 647 mm (T)
Lüfter (Mitte)	3x 80x80x38mm Hotswap (7000rpm, 53.5dBA)
Silent-Lüfterkit Option	nein

Stromversorgung

Netzteil	1x 600 Watt Netzteil (80plus Platinum)
Energieeffizienz	92.48%
PMBus Unterstützung	Ja, Ver.1.2

Rackmontage

Montageschienen	im Lieferumfang enthalten
Schienenlänge	675-880 mm
Gesamtlänge Serverfront bis Ende Montageschiene	820 mm
Maximale Ausziehlänge	670 mm
Empfohlener Rangierraum	75 mm (Minimum)

Umgebungsanforderungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (gemäß BSI)	20 - 22 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (gemäß BSI)	max. 40%